FICHE SIGNALÉTIQUE

1. Identification

Identificateur de produit B60501 KONK BLASTER - 600g (6/CS)

Autres moyens d'identification

Code du produit 1000016723

Usage recommandé Pesticide

Restrictions d'utilisation Aucuns connus.

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur

Fabricant

Nom de la société ACUITY HOLDINGS INC. dba AMREP

Adresse 11627 178 STREET NW

EDMONTON, AB T5S 1N6

Canada

Téléphone Assistance générale 1-905 669-9876

Courriel Non disponible.

Numéro de téléphone Emergency - US 1-866-836-8855

d'urgence

Emergency - Outside US 1-952-852-4646

Fournisseur Non disponible.

2. Identification des dangers

Dangers physiquesAérosols inflammablesCatégorie 1Dangers pour la santéDanger par aspirationCatégorie 1

Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement Danger

Mention de danger Aérosol extrêmement inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et

de pénétration dans les voies

respiratoires.

Conseil de prudence

Prévention Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres

sources d'inflammation. Défense de fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute

autre source d'inflammabilité. Ne pas perforer ni brûler, même après usage.

Intervention EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin. NE PAS

faire vomir.

Stockage Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température

supérieure à 50 °C/122 °F.

Élimination Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.

Dangers environnementaux Dangereux pour le milieu aquatique, danger Catégorie 1

aigu

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 1

long terme

Autres dangers Aucuns connus.

Renseignements Aucune.

supplémentaires

3. Composition/information sur les ingrédients

Mélanges

Nom du produit: B60501 KONK BLASTER - 600g (6/CS) SDS CANADA

Product #: 1000016723 Version n°: 01 Date de publication: 26-Mai-2017

| Dénomination chimique N | lom commun et synonymes | Numéro d'enregistrement CAS | % |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| Naphta lourd (pétrole), hydrotraité | | 64742-48-9 | 62.313 |
| Propane | | 74-98-6 | 20.67 |
| Isobutane | | 75-28-5 | 9.33 |
| Butoxyde de pipéronyle | | 51-03-6 | 5.125 |
| Pyrethrins | | 8003-34-7 | 0.512 |
| Autres composés sous les niveaux déc | clarables | | 2.05 |

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l'ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en pourcentage en volume.

4. Premiers soins

InhalationSi des symptômes se développent, mettre la victime à l'air frais. Obtenir des soins médicaux si les symptômes persistent.

Contact avec la peau Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite.

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Informations générales

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent se manifester à retardement.

S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Agents extincteurs appropriés Mousse résistante à l'alcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du produit dangereux

Contenu sous pression. Le récipient pressurisé peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme.

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes en caoutchouc et, dans les espaces clos, un appareil respiratoire autonome.

Équipement/directives de lutte contre les incendies

Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque. Les conteneurs doivent être refroidis à l'eau pour prévenir la création de pression de vapeur. En cas d'incendie majeur dans la zone de chargement : utiliser des supports de tuyaux autonomes et des lances à eau autonomes; sinon, se retirer et laisser brûler.

Méthodes particulières d'intervention

Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les émanations.

Risques d'incendie généraux Aérosol extrêmement inflammable.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Garder les personnes à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Aérer les espaces fermés avant d'y entrer. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour s'informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Se reporter aux fiches signalétiques et/ou aux modes d'emploi joints. Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque. Déplacer le cylindre vers une zone sûre et ouverte si la fuite est irréparable. Pulvériser de l'eau pour réduire les vapeurs ou détourner le nuage de vapeur. Isoler la zone jusqu'à dispersion du gaz. Éliminer toutes les sources d'inflammation (interdiction de fumer, d'avoir des torches, étincelles ou flammes dans la zone immédiate). Tenir les matériaux combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du produit déversé. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées. Pour se renseigner sur l'élimination, voir la rubrique 13.

Nom du produit: B60501 KONK BLASTER - 600g (6/CS)

Précautions relatives à l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous les rejets dans l'environnement. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.

7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Ne pas pulvériser contre une flamme nue ou tout autre objet incandescent. Ne pas fumer pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface vaporisée soit sèche. Ne pas couper, souder, braser, percer, broyer ou exposer les récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Ne pas réutiliser des récipients vides. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

Aérosol niveau 3.

Garder sous clef. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à une température supérieure à 50 °C. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas manier ou stocker à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Ce matériau peut accumuler des charges statiques pouvant causer des étincelles et devenir une source d'ignition. Conserver à l'écart de matières incompatibles (voir rubrique 10).

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Limites d'exposition professionnelle

| Composants | Туре | Valeur |
|--|--|---|
| Isobutane (CAS 75-28-5) | STEL | 1000 ppm |
| Pyrethrins (CAS 8003-34-7) | TWA | 5 mg/m3 |
| Canada. LEMT pour l'Albert | ta (Code de l'hygiène et de la sécuri | té au travail, Annexe 1, Tableau 2) |
| Composants | Туре | Valeur |
| Propane (CAS 74-98-6) | TWA | 1000 ppm |
| Pyrethrins (CAS 8003-34-7) | TWA | 5 mg/m3 |
| | mbie-Britannique. (Valeurs limites d sur la santé et sécurité au travail 29 | l'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée |
| Composants | Туре | Valeur |
| Pyrethrins (CAS 8003-34-7) | TWA | 5 mg/m3 |
| Canada, LEMT de Manitoba | (Règlement 217/2006, Loi sur la séc | curité et l'hygiène du travail) |
| Composants | Туре | Valeur |
| Isobutane (CAS 75-28-5) | STEL | 1000 ppm |
| • | | · · |
| Pyrethrins (CAS 8003-34-7) | TWA | 5 mg/m3 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | G |
| • | I WA io. (Contrôle de l'exposition à des a Type | G |
| Canada. LEMT pour l'Ontar | io. (Contrôle de l'exposition à des a | gents biologiques et chimiques) Valeur |
| Canada. LEMT pour l'Ontar Composants | io. (Contrôle de l'exposition à des a Type | gents biologiques et chimiques) |
| Canada. LEMT pour l'Ontar Composants Isobutane (CAS 75-28-5) Pyrethrins (CAS 8003-34-7) | io. (Contrôle de l'exposition à des ag Type TWA TWA | gents biologiques et chimiques) Valeur 800 ppm 5 mg/m3 |
| Canada. LEMT pour l'Ontar Composants Isobutane (CAS 75-28-5) Pyrethrins (CAS 8003-34-7) | io. (Contrôle de l'exposition à des a Type TWA | gents biologiques et chimiques) Valeur 800 ppm 5 mg/m3 |
| Canada. LEMT pour l'Ontar Composants Isobutane (CAS 75-28-5) Pyrethrins (CAS 8003-34-7) Canada. LEMT du Québec, | io. (Contrôle de l'exposition à des ag Type TWA TWA (Ministère du Travail. Règlement su | gents biologiques et chimiques) Valeur 800 ppm 5 mg/m3 r la qualité du milieu de travail) |
| Canada. LEMT pour l'Ontar Composants Isobutane (CAS 75-28-5) Pyrethrins (CAS 8003-34-7) Canada. LEMT du Québec, Composants | io. (Contrôle de l'exposition à des ag Type TWA TWA (Ministère du Travail. Règlement sur Type | gents biologiques et chimiques) Valeur 800 ppm 5 mg/m3 r la qualité du milieu de travail) Valeur |
| Canada. LEMT pour l'Ontar Composants Isobutane (CAS 75-28-5) Pyrethrins (CAS 8003-34-7) Canada. LEMT du Québec, Composants | io. (Contrôle de l'exposition à des ag Type TWA TWA (Ministère du Travail. Règlement sur Type | gents biologiques et chimiques) Valeur 800 ppm 5 mg/m3 r la qualité du milieu de travail) Valeur 1800 mg/m3 |
| Canada. LEMT pour l'Ontar Composants Isobutane (CAS 75-28-5) Pyrethrins (CAS 8003-34-7) Canada. LEMT du Québec, Composants Propane (CAS 74-98-6) | io. (Contrôle de l'exposition à des ag Type TWA TWA (Ministère du Travail. Règlement sur Type | gents biologiques et chimiques) Valeur 800 ppm 5 mg/m3 r la qualité du milieu de travail) Valeur 1800 mg/m3 1000 ppm 5 mg/m3 |

Nom du produit: B60501 KONK BLASTER - 600g (6/CS)

Product #: 1000016723 Version n°: 01 Date de publication: 26-Mai-2017

lunettes à coques).

Protection du visage/des

yeux

SDS CANADA

Le port d'un masque facial est conseillé. Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des

Protection de la peau

Protection des mains Porter des gants appropriés et résistant aux produits chimiques. Les gants appropriés peuvent

être indiqués par le fournisseur de gants.

Porter un vêtement de protection approprié. **Autre**

Si les niveaux admissibles sont dépassés, utiliser un filtre mécanique / une cartouche contre les **Protection respiratoire**

vapeurs organiques NIOSH ou un respirateur avec alimentation d'air.

Porter des vêtements de protection thermique appropriés, lorsque nécessaire. **Dangers thermiques**

Considérations d'hygiène

générale

Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.

Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les

contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence

Gaz. État physique **Forme** Aérosol

Couleur Non disponible. Odeur Non disponible. Non disponible. Seuil olfactif рΗ Non disponible. Point de fusion et point de Non disponible.

congélation

Point initial d'ébullition et

domaine d'ébullition Non disponible.

-104.4 °C (-156.0 °F) Propulseur estimation Point d'éclair

Taux d'évaporation Non disponible. Inflammabilité (solides et gaz) Non disponible.

Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité

Limites d'inflammabilité -

inférieure (%)

1.4 % estimation

Limites d'inflammabilité -

supérieure (%)

9.4 % estimation

Limite d'explosibilité -

inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité -

supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur Non disponible. Densité de vapeur Non disponible. Densité relative Non disponible.

Solubilité

Non disponible. Solubilité (eau) Coefficient de partage Non disponible.

n-octanol/eau **Température**

382.3 °C (720.14 °F) estimation

d'auto-inflammation

Température de décomposition Non disponible. Viscosité Non disponible.

Autres informations

Non explosif. Propriétés explosives Propriétés comburantes Non oxydant. Densité 0.705 estimation

Nom du produit: B60501 KONK BLASTER - 600g (6/CS) Product #: 1000016723 Version n°: 01 Date de publication: 26-Mai-2017

10. Stabilité et réactivité

Réactivité Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, d'entreposage et de

transport.

Stabilité chimique Risque de réactions La substance est stable dans des conditions normales.

dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Éviter les températures supérieures au point d'éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Les agents oxydants forts. Nitrates. Fluor Chlore

Produits de décomposition

Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.

dangereux

11. Données toxicologiques

Renseignements sur les voies d'exposition probables

N'est pas présumé avoir des effets nocifs en cas d'inhalation. Inhalation Aucun effet indésirable par contact avec la peau n'est attendu. Contact avec la peau

Contact avec les yeux Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

La pénétration des gouttelettes du produit dans les poumons par inhalation, par ingestion ou par Ingestion

vomissement peut causer une pneumonie chimique.

Les symptômes correspondant

aux caractéristiques physiques, chimiques et L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite.

toxicologiques

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë Peut être mortel en cas d'ingestion et

de pénétration dans les voies

respiratoires.

Composants **Espèces** Résultats d'épreuves

Butoxyde de pipéronyle (CAS 51-03-6)

<u>Aiguë</u>

Cutané

DL50 > 2000 mg/kg

Inhalation

CL50 Rat > 5.2 mg/l, 4 heures

Orale

> 2000 mg/kg DL50 Rat

Isobutane (CAS 75-28-5)

Aiguë

Inhalation

CL50 Rat 1355 mg/l

> Souris 1237 mg/l, 120 minutes

52 %, 120 minutes

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (CAS 64742-48-9)

<u>Aiguë</u>

Cutané

DL50 Lapin > 1900 mg/kg, 24 heures

Inhalation

CL50 Rat > 5000 mg/m3, 4 heures

> 4980 mg/m3

> 4980 mg/m3, 4 heures

> 4.96 mg/l, 4 heures

Orale

DL50 Rat 4820 mg/kg

Nom du produit: B60501 KONK BLASTER - 600g (6/CS) Product #: 1000016723 Version n°: 01 Date de publication: 26-Mai-2017 ComposantsEspècesRésultats d'épreuvesPropane (CAS 74-98-6)

<u>Aiguë</u>

Inhalation

CL50 Rat 1355 mg/l

658 mg/l/4h

Souris 1237 mg/l, 120 minutes

52 %, 120 minutes

Corrosion cutanée/irritation

Un contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation temporaire.

cutanée

Lésions oculairesLe contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Pyrethrins (CAS 8003-34-7) Peut causer une sensibilisation respiratoire, cutanée ou

conjonctivale.

Sensibilisation respiratoire N'est pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée Ce produit ne devrait pas causer une sensibilisation de la peau.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Il n'existe pas de données indiquant que ce produit, ou tout composant présent à des taux de plus

de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Carcinogènes selon l'ACGIH

Pyrethrins (CAS 8003-34-7)

A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour

l'homme.

Canada - LEMT pour le Manitoba : cancérogénicité

PYRETHRUM (CAS 8003-34-7)

Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

Butoxyde de pipéronyle (CAS 51-03-6)

3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour

l'homme.

Toxicité pour la reproduction On ne s'attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le

développement.

Non classé.

Toxicité pour certains organes

cibles - exposition unique

Toxicité pour certains organes

cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration Peut être mortel en cas d'ingestion et

de pénétration dans les voies

respiratoires.

12. Données écologiques

Écotoxicité Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

| Composants | | Espèces | Résultats d'épreuves | | | |
|--------------------------------------|--------|--|---------------------------------|--|--|--|
| Butoxyde de pipéronyle (CAS 51-03-6) | | | | | | |
| Aquatique | | | | | | |
| Poisson | CL50 | Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) | 0.0027 - 0.0043 mg/l, 96 heures | | | |
| Pyrethrins (CAS 8003- | -34-7) | | | | | |
| Aquatique | | | | | | |
| Crustacés | CE50 | Water flea (Daphnia) | 0.018 - 0.032 mg/l, 48 heures | | | |
| Poisson | CL50 | Truite commune (Salmo trutta) | 0.0165 - 0.0229 mg/l, 96 heures | | | |

^{*} Les estimations pour le produit peuvent être basées sur d'autres données de composants non montrées.

Persistance et dégradation Aucune donnée n'est disponible sur la biodégradabilité du produit.

^{*} Les estimations pour le produit peuvent être basées sur d'autres données de composants non montrées.

Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation

Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau

Butoxyde de pipéronyle 4.75 Isobutane 2.76 Propane 2.36

Mobilité dans le sol Aucune donnée disponible.

On ne prévoit aucun autre effet environnemental négatif (par ex., appauvrissement de la couche **Autres effets nocifs**

d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de

réchauffement de la planète) causé par ce composant.

13. Données sur l'élimination

Instructions pour l'élimination Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d'élimination des

déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser la

substance

s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/les

conteneurs selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.

Règlements locaux

d'élimination

Détruire conformément à

toutes les réglementations applicables.

Code des déchets dangereux Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, le

fabricant et l'entreprise de décharge.

Déchets des résidus / produits

non utilisés

Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur. Des résidus de produit peuvent demeurer dans les contenants vides et sur les toiles d'emballage. Ce produit et son

contenant doivent être éliminés de façon sécuritaire (voir les instructions d'élimination).

Emballages contaminés Comme les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit, respecter les avertissements

sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient. Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

Ne pas réutiliser des récipients vides.

14. Informations relatives au transport

TMD

Numéro ONU UN1950

Désignation officielle de

AÉROSOLS, inflammables

transport de l'ONU

Classe de danger relative au transport

2.1 Classe Danger subsidiaire

Groupe d'emballage Sans objet.

Dangers environnementaux Oui

Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FS et les procédures d'urgence avant de manipuler.

l'utilisateur

This product meets the exemption requirements and may be shipped as a limited quantity.

IATA

UN number UN1950

UN proper shipping name

Aerosols, flammable

Transport hazard class(es)

Class 2.1 Subsidiary risk 2.1 Label(s)

Packing group Not applicable.

Environmental hazards Yes **ERG Code** 10L

Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. Read safety

instructions, SDS and emergency procedures before handling.

Other information

Passenger and cargo

Allowed with restrictions.

aircraft

Allowed with restrictions. Cargo aircraft only

IMDG

UN number UN1950

Nom du produit: B60501 KONK BLASTER - 600g (6/CS) SDS CANADA Product #: 1000016723 Version n°: 01 Date de publication: 26-Mai-2017

UN proper shipping name AEROSOLS

Transport hazard class(es)

Class 2.1 Subsidiary risk -Label(s) 2.1

Packing group Not applicable.

Sans objet.

Environmental hazards

 $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \beg$

Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. Read safety

instructions, SDS and emergency procedures before handling.

Transport en vrac selon

l'Annexe II de MARPOL 73/78 et

le recueil IBC



Polluant marin



Informations générales

Polluant marin selon le code IMDG.

15. Informations sur la réglementation

Réglementation canadienne

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Non réglementé.

Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)

Non inscrit.

Gaz à effet de serre

Non inscrit.

Règlements sur les précurseurs

Non réglementé.

Règlements internationaux

Convention de Stockholm

Sans objet.

Convention de Rotterdam

Sans objet.

Protocole de Kyoto

Sans objet.

Montreal Protocol

Sans objet.

Nom du produit: B60501 KONK BLASTER - 600g (6/CS) sols canada

Convention de Bâle

Sans objet.

Inventaires Internationaux

Pays ou région

| Australie | Inventaire australien des substances chimiques (AICS) | Non |
|-----------|---|-----|
| Canada | Liste intérieure des substances (LIS) | Oui |
| Canada | Liste extérieure des substances (LES) | Non |
| Chine | Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC) | Non |
| Europe | Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS) | Non |
| Europe | Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS) | Non |
| Japon | Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles | Non |
| | | |

(ENCS)

Nom de l'inventaire

Corée Liste des produits chimiques existants (ECL) Non Nouvelle-Zélande Inventaire de la Nouvelle-Zélande Non **Philippines** Inventaire philippin des produits et substances chimiques Non

(PICCS)

États-Unis et Porto Rico Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controls Act - Loi Oui

réglementant les substances toxiques)

*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence Un « Non » indique qu'un ou plusieurs composant(s) du produit n'est/ne sont pas inscrit(s) ou exempt(s) d'une inscription sur l'inventaire administré par le(s) pays ayant compétence.

16. Renseignements divers

Date de publication 26-Mai-2017

Version n° 01

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de Avis de non-responsabilité

cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation,

l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit

En stock (Oui/Non)*

et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les

renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé,

sauf si indiqué dans le texte.

Informations relatives à la

révision

Identification du produit et de l'entreprise : Autres noms commerciaux

Nom du produit: B60501 KONK BLASTER - 600g (6/CS) SDS CANADA